



PEINTURE POUR RUCHES, THERMOREGULATRICE EN TEINTE ALUMINIUM

Edition : janvier 2012

Référence : 458 999- 15 (teintes) - 458 6803 15 (teinte alu)

PRÉSENTATION :

Peinture pour ruches à base de liant végétal naturel dont une formulation spéciale pour protection des ruches contre la chaleur - Composition: combinaison d'huiles végétales en émulsion dans l'eau, charges minérales, caséine, cellulose, agent de conservation agréé FDA* et BgVV** (pigment aluminium en 458 6803 15).

TEINTES, TARIF ET CONDITIONNEMENTS :

Teintes et teinte aluminium en 1L et 5L.

Les abeilles ne reconnaissant pas le blanc, il n'est proposé qu'aux utilisateurs susceptibles de le teinter.

PRINCIPALES QUALITÉS :

Microporeuse, anti fongique, anti cryptogamique.

Sans danger pour les abeilles, Linea Ruches ne pollue pas.

Sans COV de synthèse ni solvants.- Bonne tenue aux intempéries.

Tempère la chaleur intérieure en teinte aluminium par réflexion des U.V.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES, PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ruches ou assimilés (niches, nichoirs à oiseaux) - Ne pas utiliser à découvert par temps menaçant.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Point Eclair	Extrait sec en poids	C.O.V. naturels
Thixo Brookfield 3000/4000 mpas	env. 1,3	NC	56%	Valeur limite UE (cat d):130g/l COV Ce produit contient max: 6g/l COV

CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

Passé ce délai, procéder avant utilisation à un contrôle visuel et olfactif après avoir homogénéisé le produit.

RENDEMENT :

Consommation : 80ml /m²/couche en moyenne. - Rendement: 12m²/L/couche.

SECHAGE :

Hors poussière: 30mn - Sec: 1h - Recouvrable à 20°C : 6h - Dur à cœur: 96h

MISE EN ŒUVRE :

Diluer la peinture si nécessaire en fonction du matériel utilisé - Rincer le matériel à l'eau savonneuse.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Fiche de données de sécurité sur simple demande.

*FDA: Food and Drug Administration - **BGVV: Bundesinstitut für Gesundheitlichen Verbraucherschutz Und Veterinärmedizin

LABORATOIRES



peintures, lasures, huiles dures



DERIVERY S.A. : siège social - 4 rue Léon TALMY 27 290 PONT ANTHOU tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94

Administratif, Commercial, Laboratoire et Expédition : 3, bd Eugène Marie 27 800 BRIONNE tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07