



www.l-arbre-de-noe.fr

VERNIS BOISERIES

SÉCHAGE RAPIDE

ASPECT SATINÉ – INTÉRIEUR

La **Vernis Boiseries** a été spécialement mise au point pour mettre en valeur tous supports bois et faciliter l'application sur ce matériau noble.

Composition :

Le **Vernis Boiseries** contient entre autres de l'eau (68-72%), des acides gras d'huile de soja (6-7%), de la cire modifiée (0,5-1%) et du bentone (<0,3%).

Destination et Présentation :

Le **Vernis Boiseries** protège et décore les meubles et boiseries intérieurs (meubles utilitaires, de décoration, poutres etc...).

L'aspect chaud et velouté du **Vernis Boiseries** met en valeur le bois en gardant son naturel.

Préparation des supports :

Le **Vernis Boiseries** s'applique sur :

- Bois propres, secs et sans trace de résines ou d'anciens vernis, lasures, peintures ou huiles sans tache grasse, ni trace d'anciennes protections.
- Les bois seront poncés en terminant à l'aide d'un abrasif fin.
- Dépoussiérer soigneusement.

Mode d'emploi :

- ★ Bien agiter avant emploi et laisser reposer un quart d'heure. Ne pas diluer.
- ★ Utilisation facile, au pinceau ou au spalter (brosse plate, poils soies). le **Vernis Boiseries** s'applique en 2 couches « bien garnies » (ou 3 dans le cas de bois très poreux) dans le sens des fibres du bois. Il se tend naturellement et rapidement, il est inutile de le « travailler » longtemps.
- ★ Un léger ponçage (papier abrasif fin) entre les couches, suivi d'un dépoussiérage permettra d'obtenir un superbe aspect et facilitera l'entretien.

NB : la nuance naturelle du bois pouvant influencer sur la teinte finale, il est recommandé de réaliser un essai préliminaire sur un endroit discret.

Aspects :

Incolore, Chêne Clair, Wengé, Teck.

Caractéristiques techniques :

Matériel : Pinceau, Spalter (Brosse Large).

Nettoyage : eau – ne pas diluer

Séchage entre 2 couches : 2 h à 20°C.

Rendement : 12m²/L par couche.

Valeur Limite Européenne de Concentration en Composés Organiques

Volatils pour ce produit (cat. A/e) : 130g/l.

Ce produit contient max 29g/l de C.O.V.

Recommandations :

- Stocker à l'abri du gel
- Ne pas appliquer en-dessous de 12°C
- Utiliser seulement dans des lieux bien ventilés
- Conserver hors de la portée des enfants

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

La Nature est fragile, protégeons-la :

- Essorer soigneusement les brosses après application. Bien les essuyer.
- Les rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer.
- Le résidu peut alors être jeté normalement à la poubelle.
- Bien refermer l'emballage après usage.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
- Déposer le contenant vide à la déchetterie.

Informations réglementaires :

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.l-arbre-de-noe.fr).



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Les renseignements fournis par la présente Fiche technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.



www.l-arbre-de-noe.fr

Mis au point et fabriqué en France
ZI Chemin des Anguillaires 31410 NOE - France

Tél : +33 (0)5.61.98.40.89

www.l-arbre-de-noe.fr